

**Standardfarbe:** gelb**Material:** PE-LD**Passender.**Zum Schutz von Flanschen
nach ASME B 16.5.**Vielseitiger.**Form B mit zusätzlichen
Klemmrippen zur Überbrückung
größerer Toleranzen.**Besser.**Verschließt die Öffnung und
schützt die Dichtleiste der
Flanscharmatur.**Form A** (Schaft ohne Rippen)

| Artikel | Anwendbar für Nennweite | Maße | | | | Bestell-Nr. |
|---------------|----------------------------|------|-----|-----|------|---------------|
| | | A | B | C | H | |
| GPN 655 / 200 | 200 | 270 | 208 | 210 | 18 | 655 0200 0000 |
| GPN 655 / 250 | 250 | 375 | 255 | 261 | 20,5 | 655 0250 0000 |
| GPN 655 / 300 | 300 | 375 | 308 | 313 | 22 | 655 0300 0000 |
| GPN 655 / 350 | 350 | 440 | 341 | 346 | 22,5 | 655 0350 0000 |
| GPN 655 / 400 | 400 | 490 | 398 | 408 | 30 | 655 0400 0000 |

Form B (Schaft mit Rippen)

| Artikel | Anwendbar für Nennweite | Maße | | | | Bestell-Nr. |
|-----------------|----------------------------|------|-------|-------|----|---------------|
| | | A | B | C | H | |
| GPN 655 / 15-R | 15 | 75 | 16,7 | 17,8 | 10 | 655 0015 0000 |
| GPN 655 / 25-R | 25 | 100 | 27,3 | 28,8 | 15 | 655 0025 0000 |
| GPN 655 / 32-R | 32 | 110 | 36,5 | 38,5 | 15 | 655 0032 0000 |
| GPN 655 / 40-R | 40 | 125 | 42 | 44,4 | 15 | 655 0040 0000 |
| GPN 655 / 50-R | 50 | 135 | 55 | 56,5 | 15 | 655 0050 0000 |
| GPN 655 / 65-R | 65 | 122 | 68 | 71 | 20 | 655 0065 0000 |
| GPN 655 / 80-R | 80 | 138 | 81 | 83,1 | 20 | 655 0080 0000 |
| GPN 655 / 100-R | 100 | 190 | 106 | 108,5 | 20 | 655 0100 0000 |
| GPN 655 / 125-R | 125 | 225 | 131,5 | 134 | 20 | 655 0125 0000 |
| GPN 655 / 150-R | 150 | 270 | 160 | 161,5 | 20 | 655 0150 0000 |

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel
finden Sie auf den Seiten 124/125.**Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: GPN 650, GPN 670, GPN 680**